

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одјељење за стамбено-комуналне послове  
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-824/21  
Датум: 15.06.2021. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Меридијана" Д.О.О Горњи Бродац, у поступку обнављања еколошке дозволе за производне објекте - за импрегнацију дрвених стубова, у Горњем Бродцу а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12,79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-754/16 од 24.06.2016. године, издата Привредном друштва "Меридијана" Д.О.О Горњи Бродац, одговорно лице Зоран Матић, са роком важења до 15.06.2026. године, за производне објекте - за импрегнацију дрвених стубова, који се налазе у Горњем Бродцу на земљишту означеном по новом катастарском премјеру као парцеле к.п. број 1777, 1762, 1763 и 1761, к.о. Горњи Бродац.

2. Еколошка дозвола се обнавља за производне објекте - за импрегнацију дрвених стубова који ће се састојат од:

1. уравна зграда укупне нето површине 103,34 м<sup>2</sup> спратности П+1,
2. монтажни објекат димензија 6,25 x 8,25m у ком се налази глодалица са пратећом опремом намјењена за процес љуштења дрвених стубова и њихову припрему за процес импрегнације,
3. хала са базеном димензија 23,95 x 10,50m. У овом базену се налази смјештен резервоар за импрегнацију дрвета средствима на бази раствора бакрених соли-зелена линија импрегнације,
4. погон за импрегнацију дрвених стубова и жељезничких прагова креозотним уљем, тзв. црна линија импрегнације, димензија 40.00 x 10.00m спратности Пр+0. У склопу овог објекта је бетонско корито димензија 10.20 x 3.40m у којем су смјештена два резервоара са креозотним уљем за импрегнацију, капацитета 2.30т.
5. изведена доградња уз постојећи производни објекат, као и изведене изградње производног објекта у склопу пословног комплекса, димензија 8.25x6.25 +15.30 x6.00 спратности Пр+0, у ком се врши љуштење стубова и припрема истих за импрегнацију и даљу прераду,
6. производног објекта димензија 21.75 x 14.00m са настрешницом, димензија 17.75 x 14.00m, спратности П+0.

Као сировина користи се стабла четинара одређене дебљине и димензије од бора, смрче, јеле и ариша. У производном процесу настају знатне количине струготине и друге отпадне честице, које се сакупљају са свих радних мјеста помоћу подпритиска (вакума), који се генерише у постројењу за сакупљање струготине-каналу са циклоном. Од овог постројења па до

сваког радног мјеста воде цјевоводне инсталације за прикупљање струготине. Само постројење за сакупљање струготине и других отпадних честица се састоји од хоризонталног филтерског постројења за обарање струготине из струје ваздуха и одводног канала са циклонима за издвајање струготине и отпадних честица из струје ваздуха. Одводни канали су конструисани тако да се из њих у животну средину не шири прашина преко дозвољених граница.

3. Привредно друштво "Меридијана" Д.О.О Горњи Бродац, је дужно да током рада и престанка рада производне објекте, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- уз прилазну саобраћајницу, хортикултурно ријешити заштиту од буке и прашине садњом одговарајуће аутохтоне вегетације,
- приликом инсталирања постројења импрегнације, као његов интегрални дио, унутар одвода димних гасова из аутоклава уграђена је ректификациона колона, која има улогу да кондензује паре креозотног уља и спријечи њихову емисију у ваздух. Кондензовано креозотно уље се поново враћа у процес.
- објекат у ком је смјештен аутоклав је изведен тако да представља танквану са водонепропусним подом,
- поштовати све прописе приликом претакања креозотног уља из аутоцистерни у резервоаре,
- резервоаре за креозотно уље поставити у водонепропусно бетонско корито унутар објекта за импрегнацију,
- редовно одржавати циклоне за прихват продуковане струготине
- санитарне отпадне воде одводе се у вишекоморну водонепропусну септичку јаму, а у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. Гл. Републике Српске." бр: 68/01). Пражњење вишекоморне, водонепропусне септичке јаме треба повјерити надлежној комуналној служби.
- отпадне воде са манипулативних површина одводе се путем сабирних сливника преко таложника у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент, а све у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. РС" бр: 44/01)
- сепаратор уља и масти редовно чистити од уља и масти издвојених на површини воде. Уља и масти одлагати у посебно херметички затворено буре.
- редовно контролисати сабирне канале, цјевоводе, таложник те уредност радних и манипулативних површина.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), као и достављеним Планом управљања отпадом,
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- Настали отпад из сепаратора уља и масти и то: чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље/вода, муљеве из сепаратора уље/вода, муљеве од пресретача, уље из сепаратора уље/вода, зауљена вода из сепаратора уље/вода, мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода, означени по каталогу отпада 13 05 01\*, 13 05 02\*, 13 05 03\*, 13 05 06\*, 13 05 07\*, 13 05 08\*, спадају у опасни отпад и збрињавају га овлашћена предузећа са којима се склапа уговор о пословно техничкој сарадњи;
- окорке и одсјечке скупљати на палете и продавати као огревни материјал,
- дрвени отпад (струготина, блањевина, талашика и брусна прашина) привремено складиштити на бетонски плато који је изграђен за ту намјену поред производног погона љуштилице, до продаје предузећима за производњу брикета,

- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15 И 79/18, и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05),

#### 5. Мониторинг

- Једном годишње вршити мјерење концентрације прашине у периоду пуног рада постројења, а резултати морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12).
- Мониторинг буке потребно је вршити једном годишње, а све према важећем Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума ("Службени лист СР Бих", број 46/89).
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају у крајњи реципијент потребно је вршити 2 пута годишње. Резултати треба да буду у границама дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде, "Сл. гласник Републике Српске", бр.44/01.
- Једном годишње вршити мјерење концентрације испарљивих органских једињења у периоду пуног рада постројења, а резултати морају бити у складу са Правилником о емисији испарљивих органских једињења ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 39/2005).

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

#### О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "Меридијана" Д.О.О Горњи Бродац, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за производне објекте - за импрегнацију дрвених стубова, у Горњем Бродцу.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 24.090/362-167-7-1/21 од 08.06.2021. године;
- Изјава одговорног лица 12/21 од 08.06.2021. године,
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
- Мјерење концентрације прашине су обављена дана 08.03.2021.године од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина на 4 мјерна мјеста. Добијени

результати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.124/12.

- Мјерење буке је обављено 08.03.2021. године од стране института "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина на три мјерна мјеста Мјерење буке је извршено у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума "Сл. Лист СР БиХ" број: 46/89. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности.
- Анализа отпадне воде извршена је 15.01.2021. године од стране Института за воде" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.
- Мјерење емисије продуката сагоријевања у отпадном ваздуху димног канала из котларнице су обављена 08.03.2021. године од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшања квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 3/15).

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких пет година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе.

Цјенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је на основу члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач  
Суада Поповић, дипл. инж.  
знж. и животне средине

Контролисао шеф одсијека  
Весна Радикић, дипл. економиста

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маг. инж. електр. и рачунар.