

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-526/18
Датум: 20.03.2018. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Млин Павловић" Д.О.О. Горње Црњелово, у поступку обнављања еколошке дозволе за производне објекте за производњу млинских производа и производњу сточне хране, а на основу члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12 и 79/15)), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07 и 50/10), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-435/13 од 23.04.2013. године, издата Привредном друштву "Млин Павловић" Д.О.О. Горње Црњелово, (ЈИБ 4402525250003), одговорно лице Чедомир Павловић, са роком важења до 20.03.2023. године, за производне објекте за производњу млинских производа и производњу сточне хране, који се налазе у Горњем Црњелову, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 1703, 3217, 1703, 1698/2, 1705/2, 3217/1 и 32178/3, уписане у посједовне листове број 111, 1715, 644 и 1764, к.о. Горње Црњелово.

2. Еколошка дозвола која се обнавља је за

- млин за житарице, димензија 18,30 x 17,20 m, спратности Пр+2,
- настрешница са западне стране, димензија 21,0 x 5,0 m,
- 2 настрешнице са јужне стране, димензија 7,20 x 4,50 m и 8,40 x 8,20 m,
- силос, димензија 21,50 x 8,90 m.
- објекат, димензија 16,20 x 8,60 m, спратности Пр+По,
- објекат, димензија 5,0 x 8,6 m, спратности Пр+2, са настрешницом, димензија 10,0 x 11,4 m,
- мјешаона сточне хране са три силоса, димензија 42,59 x 34,57 m, спратности По+Пр+2,
- објекат за смјештај возног парка, димензија 47,00 x 18,00 m и 32,00 x 13,80 m,
- подземни резервоар за пропан-бутан гас са пратећим садржајем, димензија 11.00 x 2.50 m, капацитета 50.0 m³,
- четири силоса од 800 тона, укупних димензија 46.00 x 10.00 m,
- два силоса од 250 тона, укупних димензија 12.10 x 6.00 m, са пратећим садржајима,

- сушара, крајњих димензија 12.10 x 5.00 m,
- четири силоса за смјештај житарица са пратећим садржајима, капацитета по 1300т.

3. Привредно друштво "Млин Павловић" Д.О.О. Горње Црњелово, је дужно да током рада и престанка рада производних објеката за производњу млинских производа и производњу сточне хране, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- прашину која настаје у технолошком процесу издвајања примјеса и површинске обраде житарица смањити аспирацијом са свих уређаја и радног простора;
- да се простор испред објекта асфалтирани, редовно чисти и пере;
- да се санитарне отпадне воде одводе у постојећу трокоморну водонепропусну септичку јаму, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. Гл. РС", број 68/01).
- да се оборинске воде са кровова посебним канализационим системом одводе у крајњи реципијент-упојни бунар;
- да се отпадне воде са манипулативних површина одводе преко сливних канала са решеткама у сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар,
- вода после третмана у сепаратору мора да одговара квалитету вода које се могу упуштати у крајњи реципијент-упојни бунар у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 44/01);
- отпадну млинску воду која садржи велике количине органских материја прије испуштања у крајњи реципијент-упојни бунар, подвргнути примарном третману-таложењу суспендованих честица и хлорисању;
- вода после третмана у таложнику мора да одговара квалитету вода које се могу упуштати у крајњи реципијент-упојни бунар, у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде;
- редовно контролисати сабирне канале, цјевоводе, таложник, сепаратор уља и масти, те уредност радних и манипулативних површина;

3. 2. Сепаратор

Неопходно је осигурати стално функционисање сепаратора уља и масти. Рад и одржавање сепаратора вршити на следећи начин:

- сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог. О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, дану пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.
- чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу. Поклопци сепаратора морају бити закључани.
- видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

3.3. Остале мјере

- приликом рада и експлоатације опреме и објеката предузимати првенствено мјере организационе и хигијенско-техничке заштите, а исте се односе на одржавање и контролу опреме и инсталација, правилно складиштење и третман сировина, одржавање чистоће и реда објеката, сталну контролу рада и обученост особља;
- сва машинска опрема и инсталације морају да одговарају важећим стандардима и нормама квалитета;
- код технолошког процеса морају бити задовољени строги хигијенски захтјеви карактеристични за процес производње хране;
- потребно је преузети превентивне мјере заштите од пожара према важећим стандардима и обезбиједити довољну количину противпожарне воде и ПП апарата за почетно гашење, односно брзу локацију и спречавање ширења пожара, те обучавање радника за стручно и безбједно руковање уређајима и средствима за гашење пожара.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15),
- комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- Пљева настала током функционисања млина, односно прерадом житарица, се сакупља у вреће, а потом се одвози и користи за ђубрење. Поменута пљева се може користити за исхрану стоке и треба је мјешати са мекињама и отпадом од ломљених житарица,
- сав други отпад - амбалажа од сировина, вреће за паковање сировина и материјали који се користе за затварање врећа, одлагати у видно обиљежене контејнере по врстама отпада до испоруке предузећима на рециклажу;
- све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 19/15, и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске" број 118/05),

5. Мјере заштите за резервоар за течни нафтни гас

- Простор на ком је постављен резервоар мора се обиљежити на адекватан начин, тј. поставити табле упозорења које се односе на означавање резервоара у складу са Правилником о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ("Сл. гласник РС", бр. 26/12);
- Обавезна је редовна контрола инсталација и резервоара за ТНГ, како би се на време уочило цурење резервоара и предузеле мјере за даље спречавање и отклањање последица;
- Приступ возилима која нису намијењена за транспорт запаљивих течности у зону претакалишта, онемогућити оградом;
- Уграђени резервоари атестирани од стране овлаштене институције или произвођача морају се редовно контролисати у функцији времена и о томе прибавити записник;
- Забрањено је држање отвореног пламена, пушење, рад са алатом који варничи, постављање надземних електричних водова;

- Ватрогасна инсталација резервоара мора се састојати од хидрантске мреже и превозних апарата за гашење пожара који морају испуњавати услове из члана 18. ст. 3. до 7. и услове из члана 19. Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса;
- Опрема за заштиту од пожара мора се најмање једном у 6 мјесеци атестирати.

6. Мониторинг

- Вршити једном пута годишње контролу квалитета отпадних вода из сепаратора уља и масти. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 44/01). Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе. Узимање узорака и избор мјерних мјеста врши организација овлаштена за испитивање квалитета отпадних вода;
- Праћење емисија загађујућих материја у ваздуху потребно је вршити једном годишње у периоду пуног рада постројења, а у складу са Правилником о граничним вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 39/05);
- На основу Правилника о мониторингу загађујућих материја у ваздуху ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 39/05) потребно је вршити једном годишње мјерење концентрације прашине (емисија) у ваздуху из вентилационог система у периоду пуног рада постројења. Резултати морају бити у складу са наведеним Правилником.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима .

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјелење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "Млин Павловић" Д.О.О. Горње Црњелово, доставило је Одјелењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке

дозволе за производне објекте за производњу млинских производа и производњу сточне хране у Горњем Црњелову.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља;
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 02/06-371.1-29/18 од 06.03.2018. године;
- Изјава одговорног лица од 12.03.2018. године,
- План управљања отпадом израђен од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О.Бијељина у јануару 2018.године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске .бр 111/13),
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
 - Мјерење буке је обављено 19.07.2017. године од стране института "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина на 4 мјерна мјеста. Мјерење буке је извршено у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума " Сл. Лист СР БиХ" број: 46/89. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности.
 - Мјерење загађујућих материја на локацији је обављено 23.01.2018. године од стране института "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О.Бијељина на 5 мјерна мјеста. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.124/12.
 - Анализа отпадне воде извршена је 23.01.2018.године од стране "Института за воде" Д.О.О. Бијељина. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.
 - Мјерење концентрације прашине (емисија) је обављено 19.07.2017. године од стране института "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О.Бијељина на 2 мјерна мјеста. Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.124/12.
 - Мјерење концентрације прашине (имисије) је обављено 19.07.2017. године од стране института "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О.Бијељина на 5 мјерних мјеста.Добијени резултати су у складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.124/12.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92.став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

Рјешавајући по поднесеном захтјеву, а увидом у приложену документацију, утврђено је да су испуњени услови за обнову еколошких дозвола прописани чланом 94. Закона о заштити животне средине и чланом 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола и одлучено је као у диспозитиву рјешења.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) и 2,00 КМ на захтјев по тарифном броју 1. Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач
Поповић Суада, дипл. инж.
знж. и животне средине

Контролисао шеф одсијека
Весна Радикић, дипл. економиста

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјелјењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјелјење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, дипл. инж. саобраћаја